



GETTO PIATTO DEFLESSO CD4

CD4 DEFLECTED SPRAY NOZZLES
 CHORRO PLANO POR DEFLEXION CD4

Caratteristiche

- Getto piatto ad alto impatto con bordi ben definiti

Characteristics

- Very high impact flat spray nozzles with sharply defined edges

Características

- Chorro plano de fuerte impacto con bordes bien definidos



CD4

Applicazioni

- Lavaggi ad alto impatto
- Sgrassaggi
- Lavaggio inerti
- Abbattifoglio in cartiera

Applications

- High impact washing
- Degreasing
- Coal and gravel washing
- Shower pipes in paper industry

Aplicaciones

- Lavado con fuerte impacto
- Desengrase
- Lavado inerte
- Lavado en industria del papel

Come ordinare


Es. 1/4" CD4 20 35° INOX

How to Order

E.g. 1/4" CD4 20 35° SS303

Para pedidos

Ej. 1/4" CD4 20 / 35° INOX



MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ATTACCO THREAD ROSCA DE CONEXIÓN	MODELLO MODEL MODELO	ORIFIZIO FLOW ORIFICE ORIFICIO	ANGOLO ANGLE ANGULO	CODICE ARTICLE CODE CÓDIGO
I	1	CD420	-	35°	I1CD4203

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	angolo di spruzzo spray angle angulo de aspersión			D			Ø1 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)							quota "A" per mod. (mm) dim. "A" for mod. (mm) dim. "A" para mod. (mm)		
	a	b	c	a	b	c		2	3	4	5	6	7	10	a	b	c
								PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									
1/8 - CD4 - 04	35	-	-	40	-	-	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	23.0	-	-
1/4 - CD4 - 10	50	35	15	60	36	22	1.9	3.2	4.0	4.6	5.0	5.5	6.1	7.1	31.0	37.0	47.5
1/4 - CD4 - 20	35	15	-	30	20	-	2.6	6.5	7.8	9.0	10.0	11.0	12.0	14.4	42.0	54.0	-
1/4 - CD4 - 40	25	-	-	25	-	-	3.7	12.8	15.6	18.0	20.0	22.2	24.0	29.0	65.0	-	-
3/8 - CD4 - 20	35	-	-	30	-	-	2.6	6.5	7.8	9.0	10.0	11.0	12.0	14.4	45.0	-	-
3/8 - CD4 - 25	50	35	-	50	28	-	2.9	8.1	9.9	11.2	12.5	13.8	15.0	18.0	42.0	49.0	-
3/8 - CD4 - 30	35	15	-	28	25	-	3.3	9.6	11.6	13.6	15.0	16.5	18.0	21.2	52.5	72.0	-
3/8 - CD4 - 40	50	40	35	45	35	26	3.7	12.8	15.6	18.0	20.0	22.2	24.0	29.0	47.0	65.0	58.0
3/8 - CD4 - 50	40	35	15	33	23	15	4.1	16.0	19.5	22.4	25.0	28.0	29.9	36.0	63.5	63.5	90.5
3/8 - CD4 - 60	50	40	-	37	33	-	4.5	19.1	23.0	27.0	30.0	33.0	36.2	42.8	55.0	72.0	-
3/8 - CD4 - 70	40	-	-	29	-	-	5.0	22.0	27.0	31.6	35.0	39.0	42.0	50.0	75.5	-	-
3/8 - CD4 - 80	40	-	-	26	-	-	5.2	26.0	31.0	36.0	40.3	44.0	48.0	57.0	77.0	-	-
3/8 - CD4 - 90	40	-	-	28	-	-	5.7	29.0	35.0	40.2	45.0	50.0	54.0	63.5	77.0	-	-
3/8 - CD4 - 100 *	50	40	-	40	28	-	6.0	32.0	40.0	46.0	50.0	55.0	61.0	71.0	72.0	86.5	-
3/8 - CD4 - 125 *	50	-	-	38	-	-	6.7	40.0	50.0	56.0	63.0	69.1	74.5	89.0	72.0	-	-
3/8 - CD4 - 160 *	50	-	-	37	-	-	7.5	51.0	63.0	72.0	80.0	88.2	96.0	114	72.0	-	-
3/8 - CD4 - 200 *	50	-	-	32	-	-	8.4	65.0	78.0	90.0	100	110	120	144	72.0	-	-
1/2 - CD4 - 60 *	35	15	-	27	14	-	4.5	19.1	23.0	27.0	30.0	33.0	36.2	42.8	73.0	125.0	-
1/2 - CD4 - 80 *	35	15	-	24	14	-	5.2	26.0	31.0	36.0	40.3	44.0	48.0	57.0	81.0	130.0	-
1/2 - CD4 - 100 *	35	15	-	19	14	-	6.0	32.0	40.0	46.0	50.0	55.0	61.0	71.0	89.0	137.0	-
3/4 - CD4 - 160 *	35	-	-	23	-	-	7.5	51.0	63.0	72.0	80.0	88.2	96.0	114	115.0	-	-
3/4 - CD4 - 200 *	35	15	-	22	14	-	8.4	65.0	78.0	90.0	100	110	120	144	122.0	191.0	-

* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido