

## LSN

### Caratteristiche

Le teste rotanti LSN hanno il corpo in acciaio inossidabile aisi 316L e rotore in PEEK. La finitura liscia e di ottima qualità garantisce una rotazione perfetta anche senza cuscinetti a sfere. La connessione standard della testa è filettata femmina da 3/8", a richiesta altre connessioni.

### Applicazioni

- Lavaggio serbatoi

### Materiali

- Corpo: Aisi316L
- Rotore: PEEK

### Characteristics

*LSN rotary heads have aISI 316L stainless steel body and PEEK rotor. The smooth and high quality finish guarantees perfect rotation even without ball bearings. The standard connection of the head is 3/8" female threaded, on request other connections.*

### Application:

- Tank washing

### Materials:

- Body: Aisi316L
- Rotor: PEEK

### Características



Las cabezas giratorias LSN tienen cuerpo de acero inoxidable 316L y rotor PEEK. El acabado liso y de alta calidad garantiza una rotación perfecta incluso sin rodamientos de bolas. La conexión estándar del cabezal es rosca hembra de 3/8" bajo pedido otras conexiones.

### Aplicación:

- Lavado de tanques

### Materiales:

- Cuerpo: Aisi316L
- Rotor: PEEK



360°

Mod.	Capacity (lpm) at different pressure (bar)					CONNECTION	COVERAGE	MAX. WET RADIUS (MT.)
	1	2	3	4	5			
APK2FLSN14	8	11	<b>14</b>	16	18	3/8" BSP	360°	0,5
APK2FLSN18	10	15	<b>18</b>	21	23	3/8" BSP	360°	0,6
APK2FLSN40	23	33	<b>40</b>	46	52	3/8" BSP	360°	0,8
APK2FLSN50	29	41	<b>50</b>	58	65	3/8" BSP	360°	1