




## CONO PIENO AMPIO B2 - BB2

B2 - BB2 WIDE FULL CONE  
 CONO LLENO GRAN ANGULO B2-BB2



## Caratteristiche

- I tipi BB hanno la testina rimovibile
- I tipi B sono a corpo unico
- I tipi per grosse portate F-B2 (1) sono in AISI 316

## Applicazioni

- Lavaggi
- Raffreddamenti
- Abbattimento schiume
- Antincendio
- Lavaggio aria e gas
- Trattamenti chimici

## Come ordinare

Es. 1/4" MBB2-10 INOX

## Characteristics

- Types BB have removable caps.
- Types B one piece made
- Large capacity types F-B2 (1) S.S. AISI 316 made

## Applications

- Washing
- Cooling
- Foam dispersion
- Fire protection
- Air and gas washing
- Chemical processes

## How to Order

E.g. 1/4" MBB2-10 S.S. 316

## Características

- Tipo BB: Cabeza intercambiable
- Tipo B: Boquilla de una sola pieza
- Las boquillas tipo F-B2 (1) de gran caudal son de inox 316

## Aplicaciones

- Lavado
- Enfriamiento
- Aspersión de espumas
- Protección contra incendios
- Lavado de aire y gas
- Tratamientos químicos

## Para pedidos

Ej. 1/4" MBB2-10 INOX 316

MATERIALE	ATTACCO	MODELLO	ORIFIZIO	ANGOLO	CODICE
MATERIAL	THREAD	MODEL	FLOW ORIFICE	ANGLE	ARTICLE CODE
MATERIAL	ROSCA DE CONEXIÓN	MODELO	ORIFICIO	ANGULO	CÓDIGO
I	1	MBB210	-	-	I1MBB210

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

Ø	E	L	D	H	D1	H1	A	B
1/8	16	30	-	-	-	-	-	-
1/4	20	38	-	-	13	23	-	-
3/8	25	47	-	-	17	30	-	-
1/2	31	58	25	45	21	34	-	-
3/4	-	-	32	55	27	40	-	-
1	-	-	38	70	35	55	-	-
1 1/4	-	-	-	-	-	-	96	53
1 1/2	-	-	-	-	-	-	102	58
2	-	-	-	-	-	-	139	75
2 1/2	-	-	-	-	-	-	175	96

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE TIPOS DE BOQUILLAS	Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									bar			
			0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5	
			PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)									°	°	°	
* 1/8 F - BB2 - 2.8	1/8 M - BB2 - 2.8	1.5	0.8	1.00	1.20	1.51	1.70	2.00	2.30	2.50	2.70	3.00	120	120	100
* 1/8 F - BB2 - 4.3	1/8 M - BB2 - 4.3	2.0	1.0	1.72	1.90	2.30	2.55	3.20	3.55	3.95	4.24	4.80	120	120	100
* 1/8 F - BB2 - 5.6	1/8 M - BB2 - 5.6	2.4	1.0	2.27	2.50	3.10	3.50	4.10	4.60	5.05	5.50	6.15	120	120	100
* 1/8 F - BB2 - 8	1/8 M - BB2 - 8	2.5	1.3	3.18	3.50	4.30	4.80	5.70	6.50	7.20	7.90	8.55	120	120	105
* 1/4 F - BB2 - 10	1/4 M - BB2 - 10	3.0	1.6	4.00	4.40	5.35	6.05	7.20	8.15	8.95	9.7	10.8	120	120	105
* 1/4 F - BB2 - 12	1/4 M - BB2 - 12	3.3	1.6	4.80	5.30	6.34	7.22	8.55	9.80	10.70	11.7	12.8	120	120	105
* 1/4 F - BB2 - 14	1/4 M - BB2 - 14	3.7	1.6	5.60	6.20	7.50	8.45	10.00	11.40	12.50	13.5	15.0	120	120	105
* 3/8 F - BB2 - 17	3/8 M - BB2 - 17	3.7	2.4	7.09	7.50	9.05	10.2	12.3	13.8	15.30	16.5	18.5	120	120	102
* 3/8 F - BB2 - 20	3/8 M - BB2 - 20	4.4	2.4	8.00	8.80	10.5	12.0	14.5	16.4	18.1	19.4	21.8	120	120	105
* 3/8 F - BB2 - 24	3/8 M - BB2 - 24	4.5	2.8	9.63	10.6	12.7	14.5	17.2	19.5	22.0	23.0	25.8	120	120	105
* 3/8 F - BB2 - 27	3/8 M - BB2 - 27	4.7	3.0	10.8	11.9	14.1	16.3	19.5	21.9	24.0	26.0	29.2	120	120	105
* 1/2 F - BB2 - 30	1/2 M - BB2 - 30	5.1	3.2	12	13.3	15.7	18.1	22.1	24.0	26.9	29.0	33.0	120	120	110
* 1/2 F - BB2 - 35	1/2 M - BB2 - 35	5.9	3.2	14.1	15.5	18.4	21.0	25.1	29.0	30.9	35.0	37.0	120	120	110
* 1/2 F - BB2 - 40	1/2 M - BB2 - 40	6.4	3.6	16.1	17.7	21.2	24.3	29.0	33.0	36.2	38.8	43.5	120	120	110
* 1/2 F - BB2 - 45	1/2 M - BB2 - 45	6.4	4.3	18.1	19.9	24.0	27.5	32.6	37.0	40.1	44.5	49.0	120	120	110
* 1/2 F - BB2 - 50	1/2 M - BB2 - 50	6.7	4.3	20.0	22.0	26.5	30.4	36.3	40.9	45.0	50.1	54.4	120	120	115
* 1/4 F - B2 - 14	1/4 M - B2 - 14	3.7	1.6	5.60	6.20	7.50	8.45	10.0	11.4	12.5	13.5	15.0	120	120	105
* 3/8 F - B2 - 17	3/8 M - B2 - 17	3.7	2.4	7.1	7.5	9.0	10.2	12.3	13.8	15.3	16.5	18.5	120	120	102
* 3/8 F - B2 - 20	3/8 M - B2 - 20	4.4	2.4	8.0	8.8	10.5	12.0	14.5	16.4	18.1	19.4	21.8	120	120	105
* 3/8 F - B2 - 24	3/8 M - B2 - 24	4.5	2.8	9.6	10.6	12.7	14.5	17.2	19.5	22.0	23.0	25.8	120	120	105
* 3/8 F - B2 - 27	3/8 M - B2 - 27	4.7	3.0	10.8	11.9	14.1	16.3	19.5	21.9	24.0	26.0	29.2	120	120	105
* 1/2 F - B2 - 30	1/2 M - B2 - 30	5.1	3.2	12.0	13.3	15.7	18.1	22.1	24.0	26.9	29.0	33.0	120	120	110
* 1/2 F - B2 - 35	1/2 M - B2 - 35	5.9	3.2	14.1	15.5	18.4	21.0	25.1	29.0	30.9	35.0	37.0	120	120	110
* 1/2 F - B2 - 40	1/2 M - B2 - 40	6.4	3.6	16.1	17.7	21.2	24.3	29.0	33.0	36.2	38.8	43.5	120	120	110
* 1/2 F - B2 - 45	1/2 M - B2 - 45	6.6	4.3	18.1	19.9	24.0	27.5	32.6	37.0	40.1	44.5	49.0	120	120	110
* 1/2 F - B2 - 50	1/2 M - B2 - 50	6.7	4.3	20.0	22.0	26.5	30.4	36.3	40.9	45.0	50.1	54.4	120	120	115
* 3/4 F - B2 - 6	3/4 M - B2 - 6	9.7	4.5	28	31	37	42	50	57	63	68	75	120	120	110
* 1 F - B2 - 11	1 M - B2 - 11	13.0	5.7	51	57	68	77	92	104	115	125	138	120	125	115
* 1 1/4 F - B2 - 16 (1)		15.4	6.6	75	83	100	112	135	152	168	182	207	120	125	120
* 1 1/2 F - B2 - 24 (1)		18.1	10.3	112	124	149	170	200	231	250	276	300	125	125	120
* 2 F - B2 - 47 (1)		24.9	11.2	222	245	290	330	394	445	495	540	590	125	125	120
* 2 1/2 F - B2 - 70 (1)		31.7	14.4	327	360	430	490	591	670	739	800	890	125	125	120

\* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido